

## 03. Higimate®

### Apresentação

O tapete Higimate é fabricado à medida na FCCmat em Portugal com componentes maioritariamente Portugueses, consiste em perfis de alcatifa 22mm embutidos em perfis de alumínio extrudido.

O conjunto é conectado através de peças de junção em PVC que mantém toda a estrutura estável e fixa bem como um afastamento constante entre perfis.

### Aplicação indicada

Este modelo de tapete é adequado para aplicações no interior ou exterior coberto de entradas com tráfego intenso, como por exemplo de Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas, etc.

### Função

Limpeza e absorção de humidade

### Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 2m2

### Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

### Cores

A alcatifa pode ser fabricada em preto, antracite, azul, vermelho, camel e castanho  
O Alumínio pode ser natural, anodizado à cor natural ou a preto.

### Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar bem o tapete em particular a alcatifa

Para limpeza mais profunda, além do passo anterior, utilizar água com detergente não abrasivo.

As peças de junção em PVC permitem que o tapete possa ser enrolado sobre si mesmo para maior comodidade de limpeza também da face inferior do tapete e do pavimento onde este está aplicado.

### Durabilidade

Este tapete mantém a sua eficácia ao longo de vários anos de utilização desde que o seu uso e manutenção se enquadrem no exposto.

**Especificações** Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para o interior da entrada ou abrigado da chuva.

Excelente retenção de sujidade, até 90%, e absorção de humidade, até 90%



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Acabamento</b>               | Alcatifa com fundo em pvc  |
| <b>Cores</b>                    | preto, antracite, azul, vermelho, camel e castanho                 |
| <b>Tráfego</b>                  | Intensivo  |
| <b>Utilização</b>               | Ideal para Interior ou exterior se abrigado da chuva               |
| <b>Espessura</b>                | 16mm   |
| <b>Espaçamento entre perfis</b> | 5mm  |
| <b>Material de perfil</b>       | Alumínio extrudido natural, anodizado natural ou anodizado a preto |
| <b>Insonorizado</b>             | Opcional   |
| <b>Enroláveis</b>               | Sim  |
| <b>Acessórios</b>               | +R Rampa; +L perfil em L; +T perfil em T                           |
| <b>Dimensões</b>                | Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado                 |
| <b>Peso Total</b>               | 16Kg/m2  |
| <b>Classe de fogo</b>           | DfIS2  |