

06. Hway

Apresentação

O tapete Hway com borracha, é um tapete de dupla face.

Consiste em perfis de borracha reforçada com fibras de nylon sintético com 15mm de largura e perfis de alumínio extrudido.

Todo o conjunto é fixo mecanicamente.

Aplicação indicada

Este modelo de tapete é muito resistente, adequado para aplicações no interior de entradas com tráfego muito intenso, como por exemplo Aeroportos, Centros comerciais, Supermercados, ou Stand de automóveis é também indicado para Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas de rua etc.

Função

Limpeza e absorção de humidade

Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 1m²

Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

Cores

Fibras de nylon em cinza pode ter outras cores para grandes quantidades

Alumínio à cor natural

Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar regularmente e utilizar detergente para fibras sintéticas em limpeza mais profunda.

Especificações

Ideal para o interior da entrada ou abrigado da chuva.

Excelente retenção de sujidade, até 90%, e absorção de humidade, até 80%

| | |
|---------------------------------|--|
| Acabamento | borracha com fibras de nylon |
| Cores | Cinza escuro |
| Tráfego | Intensivo PLUS |
| Utilização | Ideal para Interior ou abrigado da chuva |
| Espessura | 17mm |
| Espaçamento entre perfis | n.a. |
| Material de perfil | Alumínio extrudido. |
| Insonorizado | Sim |
| Enroláveis | Não |
| Acessórios | +L perfil em L; +T perfil em T |
| Dimensões | Fabricado em qualquer medida solicitada |
| Peso Total | 17Kg/m ² |
| Classe de fogo | E |

