

## 22. Supercairo

### Apresentação

O tapete Supercairo é constituído por filamentos fibra de polipropileno com base em latex

### Aplicação indicada

Este modelo de tapete é adequado para aplicações no exterior ou interior de entradas com tráfego ligeiro, (exclusivo de pessoas), como por exemplo, lojas, restaurantes, etc.

### Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, o tapete é fabricado em rolos com 1,00m.

### Opções

O tapete Supercairo pode ser personalizado de acordo com pedido de cliente com vinil embutido nas cores existentes.

### Cores

Supercairo: castanho natural

Personalização em vinil nas seguintes cores: preto (RAL9017), cinza (RAL7000), castanho (RAL8017), castanho natural (RAL8025), Grená (RAL4002), vermelho escuro (RAL3011), vermelho (RAL3002), laranja (RAL2004), amarelo torrado (RAL1003), amarelo (RAL1021), verde limão (RAL6024), verde (RAL6002), azul escuro (RAL5011), e azul claro (RAL5010) e branco (RAL 9003)

Nota: Os código RAL são meramente indicativos, pois podem ter ligeiras variações em fabricos diferentes.

### Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e lavar com água e detergente não abrasivo para limpeza mais profunda.

## Especificações

Ideal para o interior da entrada ou abrigado da chuva.

Excelente retenção de sujidade, até 90%, e absorção de humidade ao pisar, até 80%

<b>Material</b>	100% Polimericos
<b>Cores</b>	mescla de castanhos
<b>Base</b>	Polimericos
<b>Tráfego</b>	Moderado
<b>Espessura</b>	16mm
<b>Enroláveis</b>	Sim
<b>Utilização</b>	Mista, Interior ou exterior
<b>Acessórios</b>	+O Orla; +P Personalização
<b>Dimensões</b>	Todas as medidas possíveis (rolos c/ 0,90m)
<b>Peso total</b>	5Kg/m <sup>2</sup>
<b>Classe de Fogo</b>	E

